C-FORM CO.,LTD.

มอก. 2461-2565
ด้านความปลอดภัย

ตู้ทำน้ำเย็นคุณภาพมาตรฐาน

# ตู้ทำน้ำเย็น 7 ก๊อก หน้าเว้า แบบต่อท่อประปา ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง



## อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

### เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด




- เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตู้ทำน้ำเย็น ต่อท่อรายแรก ปลอดภัยสูงสุด ด้วยการป้องกันไฟรั่วและ ลดความเสี่ยงจากไฟดูด

ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
ชนิด RCCB ตรวจจับกระแสไฟรั่ว 30mA
RCCB 30mA จะเน้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเป็นหลัก

### สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา




- ผ่านการรับรองมาตรฐานมอก.
- ปลอดภัยด้วยระบบสายดินในตัว พร้อมที่ยึดสาย เพื่อลดการกระชาก ของสายไฟ

สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขาที่มี สายดินในตัว เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เนื่องจากสายดินมีบทบาทในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟรั่ว และช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Anti-electric shock
ป้องกันไฟดูด

## วัสดุส่วนสัมผัสอาหารและน้ำ



### อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ

- **ลูกลอยพลาสติก** ปลอดภัยสำหรับใช้สัมผัสอาหารและน้ำดื่ม
- **ก้านสแตนเลส** แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ในความปลอดภัย



### ข้อต่อก๊อกน้ำ (แกนก๊อก)

วัสดุทำจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน เป็นวัสดุที่ใช้ได้กับอาหารและน้ำ



### ท่อทางน้ำเข้า สำหรับน้ำดื่ม

ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
พีวีซีเกลียวในทองเหลืองขนาด 1/2"

## ฟังก์ชัน



### รองรับขวดน้ำ

600 ML.
มีความสูง 25 เซนติเมตร

## ชุดคอนเดนเซอร์ ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง

ทนทานทุกการใช้งาน เย็นไว ประหยัดพลังงาน



### คอมเพรสเซอร์

ระบบป้องกันการทำงาน เกินกำลังด้วยรีเลย์ โอเวอร์โหลดตัดการทำงาน อัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันความเสียหาย จากการทำงานหนัก



### ชุดคอยล์ร้อน

- ช่องมอเตอร์พัดลม ทนต่อการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานและ เพิ่มการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
- ทางเดินน้ำยาภายในรังผึ้ง เป็นท่อทองแดง



### มอเตอร์พัดลม

ทนทาน มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน






### ตะแกรงพัดลมระบายความร้อน

ป้องกันใบพัดลม และเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน




### คอนโทรลน้ำเย็น

- ด้วยระบบเทอร์โมสตัทอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
- ปรับระดับความเย็นได้ถึง 7 ระดับ



### ถาดรองคอมเพรสเซอร์

ทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน

## Specification

| | |
|---|---|
| ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง | • |
| คอมเพรสเซอร์ | 370 W. |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V |
| ความถี่ | 50/60 Hz |
| น้ำยา | R-134a |
| อุณหภูมิน้ำเย็น | 4 - 8 ˚C |
| อุณหภูมิน้ำร้อน | - |
| การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น | เทอร์โมสตัท |
| การควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน | - |
| ความจุถังทำความเย็น | 154 / 144 Litre |
| ความจุกระป๋องน้ำร้อน | - |
| ฮีตเตอร์ (ระบบน้ำร้อน) | - |
| ขนาดตู้ / รวมกล่อง (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 150 x 46 x 119 / 158 x 53 x 126 |
| น้ำหนักตัวตู้ / รวมกล่อง กก. | 82.5 / 86.7 |

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต WWW.C-formth.com
รับประกันความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขบัตรรับประกัน

NON CFC

LINE @cform


TEL : 0-2886-4127-8, 0-2881-8533
FAX : 0-2886-4129
WEBSITE : www.c-formth.com
EMAIL : manager@c-formth.com