C-FORM CO.,LTD.

ตู้ทำน้ำร้อน 3 ก๊อก หน้าเว้า แบบต่อท่อประปา



อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
- เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตู้ทำน้ำเย็นต่อท่อรายแรก ปลอดภัยสูงสุดด้วยการป้องกันไฟรั่วและลดความเสี่ยงจากไฟดูด



สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา
- ปลั๊ก 3 ขา มาตรฐานมอก.
- ปลอดภัยด้วยระบบสายดินในตัว พร้อมที่ยึดสาย เพื่อลดการกระชากของสายไฟ



ฟังก์ชัน



รองรับขวดน้ำ
600 ML.
มีความสูง 25 เซนติเมตร



จุดถ่ายน้ำกระป๋องน้ำร้อน
ถ่ายน้ำเก่าออกได้ง่าย เพื่อสุขอนามัย ลดการเกิดตะกรัน ลดความเสี่ยงกลิ่นอับและเชื้อโรค

ระบบน้ำร้อน



กระป๋องน้ำร้อน
เชื่อมด้วยไฟฟ้า ไม่มีกลิ่น ทนความร้อนสูง วัสดุที่ใช้กับน้ำและอาหาร ไร้สารตะกั่ว



คอนโทรลน้ำร้อน
ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำขึ้น และประสิทธิภาพการทำงาน



ฮีตเตอร์
- ให้ความร้อนเร็ว ประหยัดพลังงาน

วัสดุส่วนสัมผัสอาหารและน้ำ



ท่อทางน้ำเข้า สำหรับน้ำดื่ม
ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
พีวีซีเกลียวในทองเหลืองขนาด 1/2"



อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ
- ส่วนสัมผัสกับน้ำปลอดภัยมั่นใจในประสิทธิภาพ
- วัสดุทำจากสแตนเลส ปลอดภัย

Specification

ระบายความร้อน	-
คอมเพรสเซอร์	-
แรงดันไฟฟ้า	220 V
ความถี่	50/60 Hz
น้ำยา	-
อุณหภูมิน้ำเย็น	-
อุณหภูมิน้ำร้อน	90±5°C
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น	-
การควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน	เทอร์โมสตัท
ความจุถังทำความเย็น	-
ความจุกระป๋องน้ำร้อน	3 Litre X3
ฮีตเตอร์ (ระบบน้ำร้อน)	750 W. X3
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ซม.	66x46x119 / 73x53x126
น้ำหนักตัวตู้ / รวมกล่อง	39.7 / 43.2

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต **www.c-formth.com**
รับประกันความร้อน 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขบัตรรับประกัน

TEL : 0-2886-4127-8, 0-2881-8533
FAX : 0-2886-4129
WEBSITE : www.c-formth.com
EMAIL : manager@c-formth.com

LINE @cform