C-FORM CO.,LTD.

มอก. 2461-2565
ด้านความปลอดภัย

ตู้ทำน้ำเย็นคุณภาพมาตรฐาน

ตู้ทำน้ำเย็นมือกดเท้าเหยียบ แบบไม่มีงวง



อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด



- เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตู้ทำน้ำเย็น ต่อท่อรายแรก ปลอดภัยสูงสุด ด้วยการป้องกันไฟรั่วและ ลดความเสี่ยงจากไฟดูด

ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
ชนิด RCCB ตรวจจับกระแสไฟรั่ว 30mA
RCCB 30mA จะเน้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเป็นหลัก

สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา



- ผ่านการรับรองมาตรฐานมอก.
- ปลอดภัยด้วยระบบสายดินในตัว พร้อมที่ยึดสาย เพื่อลดการกระชาก ของสายไฟ

สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขาที่มี สายดินในตัว เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เนื่องจากสายดินมีบทบาทในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ลัดวงจร ไฟรั่ว และช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Anti-electric shock
ป้องกันไฟดูด

ฟังก์ชัน



ถังบรรจุน้ำ (แคปซูล)


วัสดุทำจากสแตนเลส แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ใช้ระบบแรงดันน้ำประปา

หมายเหตุ ตรวจสอบก่อนติดตั้ง
1. แรงดันของน้ำต้องไม่เกิน 50 ปอนด์ หรือ 3 บาร์
2. หากแรงดันของน้ำมากกว่าที่กำหนดไว้ ควรติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำ




เท้าเหยียบ

วัสดุทำจากสแตนเลส



ก๊อกน้ำพุ (มือกด)

สำหรับเท้าเหยียบ



- ทางน้ำเข้าพีวีซีเคลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2"
- จุดถ่ายน้ำของกระป๋องน้ำ ทำความสะอาดง่าย ลดการสะสมของตะกรัน ลดความเสี่ยงการปนเปื้อน

ชุดคอนเดนเซอร์ ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง

ทนทานทุกการใช้งาน เย็นใจ ประหยัดพลังงาน


คอมเพรสเซอร์



ระบบป้องกันการทำงานเกินกำลังด้วยรีเลย์โอเวอร์โหลดตัดการทำงาน อัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันความเสียหายจากการทำงานหนัก



ชุดคอยล์ร้อน



- ช่องมอเตอร์พัดลม ทนต่อการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานและ เพิ่มเสถียรระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
- ทางเดินน้ำยาภายในรังผึ้ง เป็นท่อทองแดง

มอเตอร์พัดลม



ทนทาน มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน

ตะแกรงพัดลมระบายความร้อน




ป้องกันใบพัดลม และเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

คอนโทรลน้ำเย็น



- ด้วยระบบเทอร์โมสตัทอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
- ปรับระดับความเย็นได้ถึง 7 ระดับ

ถาดรองคอมเพรสเซอร์



ทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน

Specification

ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง	•
คอมเพรสเซอร์	175 W.
แรงดันไฟฟ้า	220 V
ความถี่	50/60 Hz
น้ำยา	R-134a
อุณหภูมิน้ำเย็น	4 - 8 ℃
อุณหภูมิน้ำร้อน	-
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น	เทอร์โมสตัท
การควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน	-
ความจุถังทำความเย็น	3 Litre
ความจุกระป๋องน้ำร้อน	-
ฮีตเตอร์ (ระบบน้ำร้อน)	-
ขนาดตู้ / รวมกล่อง (กว้าง x ลึก x สูง) ซม.	38 x 31 x 107 / 39 x 33 x 109
น้ำหนักตัวตู้ / รวมกล่อง กก.	29.4 / 30.9

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.c-formth.com
รับประกันความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขบัตรรับประกัน

NON CFC

TEL : 0-2886-4127-8, 0-2881-8533
FAX : 0-2886-4129
WEBSITE : www.c-formth.com
EMAIL : manager@c-formth.com

LINE @cform