เครื่องกรองน้ำ RO แบบขาตั้ง เหมาะสำหรับ COMMERCIAL / INDUSTRIAL





STANDARD SPECIFICATION				
Capacity		150 GPD	300 GPD	400 GPD
Stand Material		Stainless Steel		
Dimension (LxWxH) (cm)	Overall	40x22x68	40x22x68	40x22x68
		41x23x82	41x25x82	41x28x82
Prefilter		PP Filter 5 Micron 20"		
		Block Carbon Filter 20"		
		Resin Filter 20"		
RO Unit	RO Membrane	150 GPDx1 Set	150 GPDx2 Sets	400 GPDx1 Set
	Housing Membrane	2012x1 set	2012x2 sets	HS Membrane 400 GPD
Post Filter		Post Carbon Inline 2.5"x12"		
Booster Pump		100 GPD	300 GPD	400 GPD
Feed Solenoid Valve		1/4" 24 VDC	3/8" 220 VAC	
Pressure Switch		Low & High Switch		
Flow Restrictor		400	800	1500
Electrical Supply		220V 50Hz		
Piping		PE Tube		





STANDARD SPECIFICATION					
Capacity		450 GPD	450 GPD	550 GPD	600 GPD
Stand Material		Stainless Steel			
Dimension (LxWxH) (cm)	Overall	40x22x68	40x22x68	40x22x68	40x22x68
		41x28x82	41x28x82	41x28x82	41x28x82
Prefilter		PP Filter 5 Micron 20"			
		Block Carbon Filter 20"			
		Resin Filter 20"			
RO Unit	RO Membrane	3012x2 sets	150 GPDx3 Sets	3012x2 sets	600 GPDx1 Set
	Housing Membrane	3012x2 sets	2012x3 sets	3012x2 sets	3013x1 set
Post Filter					
Booster Pump		400 GPD	450 GPD	500 GPD	550 GPD
Feed Solenoid Valve		3/8" 220 VAC			
Pressure Switch		Low & High Switch			
Flow Restrictor		800+400	1500	1500	1600
Electrical Supply		220V 50Hz			
Piping		PE Tube			

C-Form CO., LTD.
TEL : 0-2886-4127-8, 0-2881-8533
FAX : 0-2886-4129
WEBSITE : www.c-formth.com
EMAIL : manager@c-formth.com

LINE @cform